

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w branżach: wodno – kanalizacyjnej i elektroinstalacyjnej.

Oznaczenia: [P]Przetarg ZP/341/5/10/

Data podpisania: 2010-03-02

Data wejścia w życie: 2010-03-02

Utrata mocy: 2010-03-08

Treść:

Mniszków, 2009-03-02

ZP 341/5/10

Wszyscy oferenci

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058), określonego w art. 4 pkt. 8, tej ustawy.

Gmina Mniszków zwraca się z zapytaniem o koszt wykonania usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia.

I Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w inwestycji w branżach: wodno – kanalizacyjnej, elektroinstalacyjnej.

1.

Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określają: szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zatwierdzony do realizacji projekty budowlany, kosztorys ofertowy dostępne do wglądu w siedzibie zamawiającego.

2.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania określa obowiązujące prawo budowlane, niniejsze zaproszenie oraz postanowienia umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

KANAŁ GRAWITACYJNY

- 1.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN 4 fi 200x 4,9 mm – 1069 m
- 2.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN 8 fi 200x 5,9 mm – 1846 m
- 3.Studnia rewizyjna betonowa fi 1200 mm z elementów prefabrykowanych – 29 kpl.
- 4.Studnia rewizyjna z tworzyw sztucznych PE fi 425 mm – 51 kpl.
- 5.Przewierty rurą stalową fi 406x10,0 mm – 80 m

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

- 6.Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 160 mm -1031m
- 7.Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 200 mm - 20m
- 8.Studnia inspekcyjna z tworzyw sztucznych PE fi 425 mm – 63 kpl.
- 9.Przewierty rurą stalową fi 406x10,0 mm – 13 m
- 10.Przewierty rurą stalową fi 356x10,0 mm – 175 m

KANAŁ TŁOCZNY I PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

- 12.Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR 17 fi 125 – 8020,00m
- 13.Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR 17 fi 75 – 1174,00m
- 14.Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR 17 fi 40 – 127,00m
- 15.Studnia rozprężna betonowa fi 1200 mm – 8 kpl.
- 16.Przewierty rurą stalową fi 620x9,0 mm – 62 m
- 17.Przewierty rurą stalową fi 406x10,0 mm – 9 m
- 18.Przewierty rurą stalową fi 245x6,5 mm – 190 m
- 19.Przewierty rurą stalową fi 120x5,0 mm – 42 m

20.Przewierty rurą stalową fi 80x8,0 mm – 6 m

21.Kompletna przepompownia ścieków P-47, P-59, P-47A wraz z ogrodzeniem i zasilaniem energetycznym – 3 kpl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

22.Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego – 1 kpl posiadający:

1.

moc nominalna prądnicy min 45 kVA

2.

napięcie 230/400

3.

zbiornika paliwa o pojemności na min. 8 godzin pracy

4.

silnik napędowy diesla

5.

rozruch elektryczny

6.

usytuowanego na przyczepie jednoosiowej z regulowaną wysokością dyszla,

7.

2

przewód giętki pięciożyłowy o przekroju 10 mm² o długości min. 25 m zakończone dwoma wtyczkami siłowymi izolacyjnymi 63A/400V pięć styków

23.Pompa do brudnej wody

1.

pompa zatapialna z silnikiem chłodzonym przepływającym medium,

2.

wydajność – nie mniejsza niż 540 dm³
/min,

wysokość podnoszenia – nie mniej niż 22 m,

moc silnika – nie więcej niż 1500 W

zasilanie – 400 V,

średnica zanieczyszczeń – nie mniej niż 5 mm,

króciec tłoczny – min. Ø 50 na szybkozłącze,

24. Zamknięcie kanalizacyjne składające się z:

1.

kompletu zamknięć kanalizacyjnych „poduszek” pozwalających zamknąć rurociągi o średnicy 47-340 mm

2.

kupletu zamknięć kanalizacyjnych „poduszek” pozwalających zamknąć rurociągi o średnicy 67-330 mm

3.

3

butli ze sprężonym powietrzem o poj. min. 7 dm³, ciśnienie min. 250 kPa, z zaworem wydmuchowym,

4.

zaworu redukcyjno-sterujący z zaworem bezpieczeństwa 250 kPa,

5.

węża do sprężonego powietrza z końcówkami szybkowłączalnymi o długości min. 5m,

sprzęgła redukcyjnego pozwalającego połączyć „poduszkę” z węzem pneumatycznym poprzez końcówkę szybkowłączalną,

PRZYŁĄCZA NA KANAŁE TŁOCZNYM

25.Przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR 17 fi 40 – 205,00m

26.Kompletna przepompownia mini UZT3, UZT4, UZT5, UZT6, UZT7, UZT8, UZT9, UZT10, UZT 11, UZT 12, UZT13 wraz z zasilaniem

energetycznym – 11 kpl.

27.Przewierty rurą stalową fi 80x8,0 mm – 41 m

II Zakres obowiązków

1) Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów

Prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych. przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami)

2. Inspektor Nadzoru będzie odpowiedzialny dodatkowo za organizację i koordynację realizacji zadania w zakresie robót.

3. Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do zweryfikowania dokumentacji projektowej, do kontrolowania jakości robót oraz materiałów, maszyn i urządzeń.

4. Inspektor Nadzoru będzie współuczestniczył w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym.

5. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy m.in.:

- analiza dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych,
- wyegzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji

robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,

- zatwierdzenie, sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramu robót Wykonawcy,
- sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych – jeżeli takie są wymagane
- sprawdzanie czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają wymagane świadectwa i certyfikaty,
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wycena robót,
- weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w związku z realizacją zadania,
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
- odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; dodatkowo powinien uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotować i brać udział w odbiorach gotowych obiektów,
- zawieszenie prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuowanie może wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
- uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych bez domagania się dodatkowej zapłaty.

6. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania.

7. Ponadto do obowiązków Inspektora Nadzoru należy przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych.

8. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie robót w ciągu okresu realizacji zadania, oraz ma obowiązek udzielić informacji na każde żądanie Zamawiającego w formie przez niego wskazanej.

III. Warunki udziału i ocena ich spełniania:

1. W postępowaniu do oceny będą brane oferty złożone i podpisane przez inspektorów wymaganych branż, dotyczące usługi nadzoru inwestorskiego przy tej inwestycji .
2. Wymagane jest posiadanie doświadczenia w zakresie nadzorowania przynajmniej jednej inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, o dł. min. 9 km, wykonana w ostatnich 3 latach licząc od daty złożenia oferty – dotyczy nadzorowania branży wodno – kanalizacyjnej. Warunek ten winien być potwierdzony stosownymi referencjami.
3. Wszystkie oferty branżowych inspektorów będą rozpatrywane wg jednego kryterium: cena .
4. Do formularza ofertowego należy załączyć uprawnienia budowlane oraz ważne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę usługi.
5. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych oświadczeń i w/w dokumentów wraz z wypełnionym formularzem ofertowym. Brak spełnienia chociażby jednego w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 2010-11-30

V. Informacje dodatkowe

Wartość robót budowlanych przy tym obiekcie, wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi: 3 512 584,82 zł brutto.

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie zamówienia.

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Waga
Cena	100 %

00

Oferty należy składać do dnia 08.03.2010 do godz. 12 .

w siedzibie zamawiającego:

Gmina Mniszków

ul. Powstańców Wielkopolskich 10

26-341 Mniszków

Pokój nr 3 (referat budownictwa)

Oferty można również przysyłać na numer faksu: (44) 756-15-76,

lub pocztą elektroniczną na adres: budownictwo@mniszkow.pl

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są:

Marcin Wujek

Andrzej Pączek

tel. (44) 756-15-76

fax. 44) 756-15-23

30

w dniach pracy Urzędu Gminy w Mniszkowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7 - 15

30.

Zatwierdzony projekt budowlany jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Mniszkowie pokój nr 3.

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest:

Formularz cenowy załącznik nr 1

Wzór umowy załącznik nr 2

Kierownik Zamawiającego
